













Působivý design s duší. Skutečné porcelánové spínače a zásuvky, které nikdo nepřehlédne. Kam patří Decento, určujete Vy. Žádné retro, ale originál.





Decento  
NOVINKA











Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
6	<b>Přepínač střídavý<sup>3)</sup></b>	bílá	<b>N</b> 3559K-C06345	1
	Decento® Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX, 250 V AC			
7	<b>Přepínač křížový<sup>3)</sup></b>	bílá	<b>N</b> 3559K-C07345	1
	Decento® Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX, 250 V AC			
5	<b>Přepínač sériový<sup>3)</sup></b>	bílá	<b>N</b> 3559K-C05345	1
	Decento® Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX, 250 V AC			
6/0	<b>Ovládač přepínací se svorkou N<sup>3)</sup></b>	bílá	<b>N</b> 3559K-C86345	1
	Decento® Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC			
1/0+1/0	<b>Ovládač zapínací dvojitý<sup>3)</sup></b>	bílá	<b>N</b> 3559K-C87345	1
	Decento® Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC			
1/0+1/0 s blokováním	<b>Ovládač žaluziový</b>	bílá	<b>N</b> 3559K-C88345	1
	Decento® Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC			

<sup>3)</sup> Doutnavku nelze použít.

**N** Novinka

Při instalaci více přístrojů ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.

Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem</b>	bílá	 5519K-C02347	1	
<b>Decento®</b>	Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC				
TV+R+SAT	<b>Zásuvka televizní, rozhlasová a satelitní, koncová</b> Umožňuje průchod proudů 500 mA DC a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB. Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75. Pro koaxiální kabely o průměru 3,6 - 6,8 mm. Doporučuje se účastnická šňůra s přímým konektorem. Upevnění šrouby i drápky. Technické údaje – viz strana 475.	bílá	 5011K-C00403	1	
<b>Decento®</b>	Typové číslo přístroje: <b>EU 3303</b>				
	<b>Zásuvka komunikační dvojnásobná</b> Obsahuje třmen se soklem 1753-0-8055 pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone). Např. pro datové zásuvky RJ 45-8 Cat. 5e (obj. č. 1208.10 RJ 45-8). Rozměry otvorů: 19,4 x 14,8 mm. Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.	bílá	 5014K-C01018	1	
<b>Decento®</b>			